

Especificaciones

Altura	117,0 cm
Anchura	85,5 cm
Ángulo de volcado	38 grados
Brazos de carga	Radial
Caballos de vapor del motor	18,5 kW (24,8 cv) a 3.200 rpm
Capacidad de aceite	3,6 litros
Distancia entre ejes	79,2 cm
Distancia entre ruedas	14,9 cm
Dump Height	117,0 cm
Engine Displacement	901 cc
Filtro de aire	Dos etapas, calidad profesional, remoto
Fuel Tank	22,7 litros
Height - With Bucket	117,0 cm
Hinge Pin Height	167,1 cm
Hydraulic Flow - Auxiliary	52,2 L/min
Hydraulic Flow - Traction	64 L/min
Length - With Bucket	233,6 cm
Longitud	179,5 cm
Marca del motor	Kubota
Max Operating Height	228,8 cm
Modelo del motor	D902E3B
Orugas	Piñón de arrastre, 10 ruedas de rodaje en cada lado
Peso	1,904 lbs / 863.6 kg
Presión hidráulica	207 bar (3.000 psi)
Presión sobre el suelo	36 kPa (5,2 psi)
Rated Operating Capacity*	553 lbs / 250.8 kg
Reach - Fully Raised	55,3 cm
Reservoir Capacity	37,8 litros
Separación del suelo	11,56 cm
Sistema de refrigeración	Refrigerado por líquido
Tip Capacity	751 kg
Tipo de combustible	Diésel
Tracción	Doble bomba hidrostática
Track Length	245,3 cm
Velocidad de avance hacia adelante	Hasta 7,2 km/h
Velocidad de avance hacia atrás	Up to 2.0 mph / 3.2 km/h
Width - With Bucket	